


EVOLVE 30 II STEREO / MONO

Casque professionnel avec connectivité flexible et son impressionnant pour les appels et la musique

- › Idéal pour les appels et la musique
- › Connectivité plug-and-play
- › Gestion simplifiée des appels
- › Connexion flexible via jack 3,5 mm, USB-A ou USB-C



Spécifications techniques

Informations générales	Contenu de la boîte	Micro-casque, Documents utilisateur, Contrôleur USB - (unité de contrôle d'appels), Housse de voyage
	Dimensions du conditionnement (LxHxP)	255mm x 190mm x 35mm 10.03in x 7.48in x 1.37in
	Dimension de l'unité principale (LxHxP) - Stéréo	170.4mm x 151.2mm x 59.5mm 6.7in x 5.9in x 2.3in
	Dimension de l'unité principale (LxHxP) - Mono	170.1mm x 149.6mm x 59.5mm 6.7in x 5.88in x 2.3in
	Matériaux utilisés	Similicuir, Plastique PC et PC/ABS, Acier inoxydable
	Poids du casque (variante stéréo)	93.2g 3.28oz
	Poids du casque (variante mono)	62.9g 2.21oz
	Poids du casque (stéréo avec câble)	138.2g 4.87oz
	Poids du casque (mono avec câble)	107.9g 3.8oz
	Longueur du câble USB	2.15m 84.64ft
Caractéristiques et fonctions LED	Busylight, Appel entrant, Notifications Microsoft Teams (selon appareil)	
Certifications et conformités	Alcatel-Lucent, Microsoft Teams Rooms (variant dependent), Avaya, Unify, Zoom	
Audio	Taille du haut-parleur	28mm
	Puissance d'entrée max. du haut-parleur	10 mW
	Plage de fréquences du haut-parleur	150Hz - 7000Hz
	Bande passante haut-parleur (mode musique)	20Hz - 20000Hz
	Bande passante haut-parleur (mode voix)	150Hz - 7000Hz
	Type de microphone	Microphone unidirectionnel à condensateur à électret
	Sensibilité du microphone	F=1kHz; Pin=1Pa; 0dB=1V/Pa; Min=-48dB; Max=-44dB
	Protection acoustique de l'utilisateur	PeakStop™, Directive européenne sur le bruit au travail, G616, Jabra SafeTone™
Logiciels et applis	Logiciels et/ou applis compatibles	Jabra Direct, Jabra Xpress
Maintien et confort	Design	Serre-tête supra-auriculaire
Connectivité	Connectivité	Prise jack 3,5 mm, USB C or USB A
Informations complémentaires	Température de fonctionnement	-10°C à 50°C 14°F à 122°F
	Température de stockage	-30°C à 80°C -22°F à 176°F

Spécifications techniques

Control unit	Contrôle d'appel	Oui
--------------	------------------	-----

Type de produit	Référence	Description
Produits	5393-823-109	Jabra Evolve 30 MS Mono
	5393-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Mono
	5393-823-369	Jabra Evolve 30 II - USB-C/A, MS Mono
	5393-823-389	Jabra Evolve 30 II USB-C MS Mono
	5393-829-209	Jabra Evolve 30 UC Mono
	5393-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Mono
	5393-829-369	Jabra Evolve 30 II - USB-C/A, UC Mono
	5393-829-389	Jabra Evolve 30 II USB-C UC Mono
	5399-823-109	Jabra Evolve 30 MS Stereo
	5399-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Stereo
	5399-823-369	Jabra Evolve 30 II - USB-C/A, MS Stereo
	5399-823-389	Jabra Evolve 30 II USB-C MS Stereo
	5399-829-209	Jabra Evolve 30 UC Stereo
	5399-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Stereo
	5399-829-369	Jabra Evolve 30 II - USB-C/A, UC Stereo
5399-829-389	Jabra Evolve 30 II USB-C UC Stereo	
Accessoires	14101-46	Coussinets d'oreille en cuir pour Jabra Evolve 20SE/30/30II/40/65
	14101-47	Housse en néoprène pour Jabra Evolve 20/30/40/65
	14208-12	Jabra Evolve 30 II Link MS controller - USB-A
	14208-13	Jabra Evolve 30 II Link UC controller - USB-A
	14208-35	Jabra Evolve 30 II Link MS controller - USB-C
	14208-36	Jabra Evolve 30 II Link UC controller - USB-C
	14401-20	Jabra Evolve 30 II Replacement Headset - Mono
	14401-21	Jabra Evolve 30 II Replacement Headset - Stereo

Remarque : les références originales des produits (USB-C et USB-A) seront abandonnées et remplacées par des références USB-C/A en 2025.

Jabra Evolve 30 II Stereo / Mono Fiche technique 14012025

Téléchargez la dernière version de ce document sur :
jabra.com/fr-fr/supportpages/jabra-evolve-30-ii#/TECH