

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Hub Ethernet USB-C 9-en-1 avec double moniteur, alimentation 100 W et double lecteur de carte !

Léger et transportable, cet adaptateur USB-C 9-en-1 combine trois ports USB-A 3.1 Gen1 5 Gbps, deux sorties d'affichage, un port Gigabit Ethernet RJ45, deux lecteurs de cartes SD et MicroSD, ainsi que la puissante charge Power Delivery 100W via l'USB-C. le port HDMI prend en charge jusqu'à 4K 30Hz Ultra HD. Lors de la connexion avec HDMI et VGA, la sortie vidéo sera à une résolution inférieure (1080p max).

Les plus du produit :

- | Extension 9 en 1 à partir d'un port USB 3.1 Type-C (Alt mode obligatoire pour affichage vidéo)
- | Standard USB 3.2 Gen.1 avec taux de transfert max de 5Gbps
- | Dispose de 2 ports vidéo simultanément : VGA et HDMI
- | Connexion réseau haut débit stable via un port RJ45 Gigabit Ethernet
- | Fonction USB Power Delivery Type-C pour raccordement d'alimentation secteur de l'appareil
- | Puissance maximale délivrable 20V5A : 100w maximum
- | 3 Ports USB 3.1 Type A Femelle pour tous périphériques USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1
- | Auto-alimenté par le port USB-C

Spécifications :

- | 3 ports USB-A pour une extension facile. Avec un taux de transfert de données USB3.1 Gen 5 Gbps. Rétrocompatible avec USB2.0 / 1.1.

- | Avec le port USB-C Power Delivery, prenant en charge max. Charge 100W / 20V5A sur votre ordinateur en amont.

- | La sortie réelle de l'alimentation USB PD dépend de votre adaptateur secteur.

- | Prise en charge de la sortie vidéo HDMI à 4K @ 30Hz Ultra HD, avec la spécification HDCP2.2.

- | Prise en charge de VGA avec Full HD 1080P @ 60Hz. Lorsqu'il est connecté simultanément avec HDMI et VGA, la résolution maximale des deux sera à 1080P.

- | Avec les lecteurs de carte mémoire, prenant en charge simultanément des cartes mémoire de taille 24 mm et 11 mm, avec une spécification SDHC / SDXC jusqu'à 2 To de capacité.

- | Gigabit Ethernet fournit une connexion Internet rapide et stable.

- | Prend en charge IPv4 / IPv6, COE, Wake-on-LAN, full et half-duplex, flip automatique et contrôle de flux.

- | Prise en charge complète de la norme IEEE 802.3, compatible avec le transfert de données 10/100/1000 Mbps.

- | Le connecteur USB-C vous permet de vous connecter aux appareils équipés d'un port Thunderbolt 3 ou d'un port USB-C

- | Supporte la fonction de transfert de données et le mode DP Alt.



310752

Mini Dock USB-C HDMI-VGA-LAN-3 USB-A +SD USB-C+ PD 100W


REF. 310752

--	--

AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Boîte Retail Garantie : 1AN	Marque : GENERIQUE Ref. Fabricant : ECF-310752 Gencod : 3548383107529 Pays d'origine : CN Code Douane : 8544429090 Unité : PCS	Poids Brut : 0,14 Kg Poids Net : 0,09 Kg Volume : 541,80 cm3	
--	---	--	--

AUTRES VUES

		Photo non disponible	Photo non disponible
--	--	----------------------	----------------------