i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Station d'accueil USB-C moderne pour le bureau, prenant en charge jusqu'à 2 écrans externes avec une résolution 4K. La station est compatible avec tous les ordinateurs portables équipés d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt. Avec ses 6 ports USB, sa connexion fiable et rapide à votre réseau professionnel grâce à un port LAN intégré et sa possibilité d'installation derrière un écran, cette station d'accueil est le partenaire idéal des professionnels. Et bien sûr, la station est capable de recharger votre ordinateur portable ou votre tablette avec une puissance maximale de 100 W.

- Connectez jusqu'à deux moniteurs externes 4K/60 Hz
- Alimentation : jusqu'à 100 W
- Deux ports HDMI disponibles
- 6 ports USB: 1 port USB-C (10 Gbps), 1 port USB-C (5 Gbps), 2 ports USB-A (5 Gbps) et 2 ports USB-A 2.0 pour connecter facilement vos périphériques et appareils USB.
- Le port Gigabit Ethernet RJ-45 offre une connexion Internet fiable, robuste et haut débit prenant en charge des vitesses de 10/100/1000 Mbit/s
- Prise combinée pour audio et microphone sur le panneau avant
- Le verrou Kensington protège contre le vol, en particulier dans les bureaux partagés ou les espaces publics
- Interrupteur marche/arrêt pour une économie d'énergie maximale
- La station est compatible VESA, ce qui permet une installation verticale intelligente derrière un moniteur compatible VESA
- Prise en charge de Windows 10/11, macOS*, Android, iPadOS, ChromeOS et Linux

La station d'accueil est disponible en deux versions :

1. **sans adaptateur de charge USB-C inclus (référence produit C31DUALHDMIDOCKPD).**
2. **avec adaptateur 100 W inclus (référence produit C31DUALHDMIDPD100/UK)**

**macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST). Si vous connectez deux moniteurs à la station sous macOS, les deux moniteurs afficheront la même image.*

REMARQUE : chargeur USB-C 100 W inclus.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1 câble USB-C intégré pour la connexion à un appareil hôte (100 cm)
- Technologie de station d'accueil : USB-C (MST) + USB-C PD
- Alimentation : jusqu'à 100 W
- Ports vidéo : 2x HDMI 2.0
- **Résolutions :**
- **Appareil hôte avec prise en charge DisplayPort 1.2 :**
  - 1 moniteur:
    - 1x HDMI → jusqu'à 4K/30 Hz
    - 1x HDMI → jusqu'à 1080p/120 Hz
  - 2 moniteurs:
    - 2x HDMI → jusqu'à 2x 1080p/60 Hz*
- **Appareil hôte avec prise en charge DisplayPort 1.4 :**
  - 1 moniteur:
    - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60 Hz
    - 1x HDMI → jusqu'à 1440p/144 Hz ou 1080p/240 Hz
  - 2 moniteurs:
    - 2x HDMI → jusqu'à 2x 1440p/60 Hz* ou 2x 4K/30 Hz*
- **Appareil hôte avec DisplayPort 1.4 et prise en charge DSC :**
  - 1 moniteur:
    - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
    - 1x HDMI → jusqu'à 1440p/144Hz ou 1080p/240Hz

    - 2 moniteurs:
        - 2x HDMI → jusqu'à 2x 4K/60Hz* ou 1440p/144Hz*

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB-A 2.0
- 1x port USB-C Power Delivery (jusqu'à 20 V/5 A, max. 100 W) + données USB Gen 2 (10 Gbps)
- 1x Ethernet RJ-45 1 Gbps
- 1x port audio combo 3,5
- Clonage d'adresse MAC : Oui (à l'aide du logiciel i-tec Docker Pro)
- Indicateur LED
- Interrupteur marche/arrêt pour la station d'accueil
- Prise en charge du verrou Kensington
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux
- Dimensions du produit : 113 x 113 x 26 mm
- Poids du produit : 242 g

CHARGEUR USB-C 100 W :

- Adaptateur d’alimentation USB-C universel de 100 W pour alimenter les ordinateurs portables, tablettes, smartphones et autres appareils équipés d’un port de charge USB-C
- Tension d’entrée CA 100-240 V, 50-60 Hz, 1,8 A max.
- Puissance de sortie (max.) : 100 W
- Rendement : plus de 89 %
- Tension de sortie USB-C : DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
- Courant de sortie USB-C : max. 5A
- Puissance de sortie USB-C (max :) 100W
- Protection contre les surintensités, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes.
- Température de fonctionnement : 0 °C – 30 °C
- Humidité relative : 5 % – 90%

Configuration matérielle requise :

- Appareil équipé d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre

Exigences en matière d'alimentation :

- Appareil équipé d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre avec prise en charge de

l'alimentation

Configuration requise pour la sortie vidéo :

- Appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou Thunderbolt™ 3/4/5.

Système d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST). Si vous connectez deux moniteurs à la station sous macOS, les deux moniteurs afficheront la même image.

** iPadOS, Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert vidéo multi-écrans, ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir sera affiché. (Non valable pour les androïdes avec l'extension DEX et Easy Projection)

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIECE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
C31DUALHDMIDPD100	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707742
C31DUALHDMIDPD100UK	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707759
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Caractéristiques physiques	
Dimensions du produit	113 x 113 x 26 mm
Poids du produit (hors emballage)	242 g

Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

Contenu de l'emballage

- Produit
- Manuel
- Chargeur USB-C 100 W
- Câble d'alimentation

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i–tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 06/02/2026 12:07:32