

## Information produit



## Information

**brother.**

Constructeur Brother

Réf. Produit HLL8360CDWRE1

## Brother HL-L8360CDW - imprimante - couleur - laser

### Fiche technique

#### Général

**Type d'imprimante** Imprimante de groupe de travail - laser - couleur

**Localisation** Pays-Bas

#### Imprimante

**Vitesse d'impression** Jusqu'à 31 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 31 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 33 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 33 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 14 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 14 côtés par minute - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 14 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 14 côtés par minute - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

**Taille de l'écran de prévisualisation** 2.7"

**Technologie de connectivité** Sans fil

**Interface** USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC

**AirPrint activé** Oui

**Résolution maximum (N&B)** 2400 x 600 ppp

**Résolution maximum (couleur)** 2400 x 600 ppp

**Impression recto-verso automatique** Oui

**Support postscript** Standard

**Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc** 15 s

<b>Durée de sortie de la première impression, couleur</b>	15 s
<b>Langage(s) d'impression</b>	PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
<b>Polices incluses</b>	66 x PostScript de taille variable 66 x PCL de taille variable 12 x PCL bitmap 16 x code à barres
<b>Gestion des supports</b>	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
<b>Processeur</b>	
<b>Processeur</b>	800 MHz
<b>RAM</b>	
<b>RAM installée (maximum)</b>	512 Mo
<b>Gestion du support</b>	
<b>Type de support</b>	Enveloppes, étiquettes, papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier, papier fin, papier brillant
<b>Classe de taille de support</b>	A4/Legal
<b>Taille de support max.</b>	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
<b>Taille minimale du support (personnalisée)</b>	76.2 mm x 127 mm
<b>Taille maximum du support (personnalisée)</b>	216 mm x 356 mm
<b>Formats standard reconnus</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
<b>Formats d'enveloppes</b>	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
<b>Grammage</b>	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité totale</b>	300 feuilles
<b>Entrées de média</b>	1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> 1 x automatique - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Nombre maxi de feuilles par liasse</b>	2380
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	150 feuilles
<b>Durée de vie</b>	
<b>Cycle d'utilisation mensuel (maxi)</b>	60000 pages
<b>Volume mensuel recommandé</b>	4000 pages
<b>Réseaux</b>	
<b>Réseaux</b>	Serveur d'impression
<b>Protocole de gestion à distance</b>	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS, PEAP

Extension/connectivité	
<b>Connexions</b>	1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches
Divers	
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1800 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1800 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1800 pages ISO/IEC 19798 1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages - Brother WT320CL 1 x tambour - jusqu'à 50000 pages - Brother DR421CL
<b>Caractéristiques</b>	Google Cloud Print 2.0
Alimentation	
<b>Périphérique d'alimentation</b>	Alimentation - interne
<b>Tension requise</b>	CA 230V
<b>Fréquence requise</b>	50/60 Hz
<b>Consommation électrique</b>	580 Watt
<b>Consommation électrique en mode d'attente</b>	70 Watt
<b>Consommation électrique en mode veille</b>	10 Watt
Garantie du fabricant	
<b>Services &amp; maintenance</b>	Garantie limitée - 2 ans - retour atelier Garantie limitée - 1 an - sur site
Caractéristiques d'environnement	
<b>Température de fonctionnement mini</b>	10 °C
<b>Température de fonctionnement maxi</b>	32 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	20 - 80 % (sans condensation)
<b>Emission sonore (active)</b>	49 dBA
<b>Emissions sonores (Mode silencieux)</b>	44 dBA
Dimensions et poids	
<b>Largeur</b>	44.1 cm
<b>Profondeur</b>	48.6 cm
<b>Hauteur</b>	31.3 cm
<b>Poids</b>	21.9 kg
Dimensions et poids (emballé)	
<b>Largeur (emballée)</b>	61.7 cm
<b>Profondeur (emballée)</b>	55.8 cm
<b>Hauteur (Expédition)</b>	52.1 cm
<b>Poids (Expédition)</b>	25.9 kg