

CHERRY KC 1000 SC



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Clavier de sécurité à terminal de carte à puce intelligente intégré

Fiabilité durable. Élégance intemporelle. Concept intelligent. Avec CHERRY KC 1000 SC se conjuguent les avantages d'un clavier de bureau CHERRY classique et ceux d'un outil satisfaisant aux exigences techniques de sécurité.

Points forts

- Clavier Security filaire intelligent avec terminal de carte à puce intégré
- Saisie sécurisée du code PIN
- Lecteur de smartcard PC/SC
- Protocoles : T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- EMV 2000, niveau 1 certifié
- Compatible CCID
- Fonctions de lecture/d'écriture pour smartcards conformes à ISO 7816
- Compatible avec la mise à jour du micrologiciel (par contrôleur Flash)
- Design aplati, unité de contact de carte à puce basse
- Certification FIPS-201 (procédure d'autorisation en cours)
- Version allemande conforme à la norme de disposition DIN/GS
- Pilote compatible avec Windows/MacOS-X/Linux
- Module de carte à puce manipulable d'une main
- Version allemande conforme au guide de bonnes pratiques en matière d'ergonomie BGI-650

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 840 g

Poids total (avec emballage):

1150 g

Longueur du câble:

env. 1,80 m

Température de stockage:

-20 °C à 65 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C







Consommation:

maxi 100 mA

Connexion:

- USB

Homologations produit:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 

Configuration système:

- Connexion USB

Volume livré:

- CHERRY KC 1000 SC
- Mode d'emploi imprimé

Dimensions (produit):

env. 458 x 188 x 46 mm

Dimensions emballage:

env. 472 x 232 x 55 mm

Emballage (version):

White-Box

Clavier :

- Technologie des touches: LPK
- Longévité touche standard: > 10 millions d'activations
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Quantité de touches supplémentaires: 4

Lecteur de smart card :

- Interface matériel: USB
- Homologations: EMV 2000 niveau 1
- Protocoles cartes à puce: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Contacts: Lecteur mécanique à défilement
- Interface logiciel: CT-API, PC/SC
- Cycles d'insertion de carte: env. 100 000 activations
- Types de cartes à puce compatibles: Lit et décrit toutes les cartes selon ISO 7816
- Vitesse de transfert lecteur <==> carte: 420 kBit/s
- Vitesse de transfert lecteur <==> système: maxi 12 MBit/s
- Fréquence d'impulsions carte à puce: 4,8 MHz

Conditionnement:

- Quantité de produits dans carton d'emballage: 6
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 16

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Numéro de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Nombre de touches
1	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100BE-0	Belgique	blanc grisé	blanc grisé	105+4
2	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100BE-2	Belgique	noir	noir	105+4
3	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100CH-0	Suisse	blanc grisé	blanc grisé	105+4
4	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100CH-2	Suisse	noir	noir	105+4
5	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100DE-0	Allemagne	blanc grisé	blanc grisé	105+4
6	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100DE-2	Allemagne	noir	noir	105+4
7	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100ES-0	Espagne	blanc grisé	blanc grisé	105+4
8	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100ES-2	Espagne	noir	noir	105+4
9	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100EU-0	Anglais US avec symbole EURO	blanc grisé	blanc grisé	104+4
10	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100EU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	104+4
11	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100FR-0	France	blanc grisé	blanc grisé	105+4
12	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100FR-2	France	noir	noir	105+4
13	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100GB-0	UK	blanc grisé	blanc grisé	105+4
14	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100GB-2	UK	noir	noir	105+4
15	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100IT-0	Italie	blanc grisé	blanc grisé	105+4
16	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100IT-2	Italie	noir	noir	105+4