

Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0 avec transfert de fichier et acquisition vidéo

N° de produit: NOTECONS02



L'adaptateur de console KVM USB vous offre le contrôle d'un système sans écran. Il transforme votre ordinateur portable en console KVM pour les serveurs rack, les PC, les distributeurs automatiques de billets, les kiosques et plus encore.

Connectez simplement l'adaptateur de console KVM pour PC portable à votre ordinateur à l'aide du câble USB inclus, puis connectez les câbles USB et VGA intégrés à votre serveur pour bénéficier d'un contrôle instantané au niveau du BIOS. Le fait qu'aucun logiciel côté serveur ne soit requis vous permet de commencer à travailler instantanément.

Grâce à l'interface logicielle flexible, vous pouvez transférer des fichiers à partir de votre ordinateur portable vers le serveur, capturer des vidéos à des fins de conservation ou d'instruction, réaliser des captures d'écran et agrandir la fenêtre d'affichage jusqu'au mode plein écran, sans barres de défilement. Le dépannage s'en trouve ainsi accéléré.

Alimenté par la connexion USB côté serveur, l'adaptateur KVM ne requiert pas une prise de courant. Vous pouvez ainsi vous connecter à n'importe quel PC ou appareil équipé d'un port VGA et USB, même si aucune prise électrique n'est disponible.

Doté d'un design compact, cet adaptateur au format poche se glisse facilement dans votre sacoche d'ordinateur portable. Il ne requiert aucun accessoire supplémentaire pour sa connexion, ce qui vous évite de transporter le traditionnel chariot de réa encomrant pour dépanner et entretenir vos système.

StarTech.com offre un large choix de produits pour KVM haute qualité afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires. Cet adaptateur KVM a USB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Maintenance et réparation des GAB et des TLV
- Réparation de serveur et systèmes mobiles

Spécifications techniques

- Accédez à n'importe quel système VGA et USB directement à partir de votre ordinateur portable grâce à l'adaptateur de console KVM
- Bénéficiez d'une configuration rapide grâce aux câbles inclus et au contrôle instantané au niveau du BIOS
- Dépannez facilement les systèmes grâce aux transferts de fichiers bidirectionnels entre les ordinateurs locaux et distants
- Partagez des informations de dépannage et des erreurs d'affichage avec la capture vidéo en résolution 1920 x 1200 60 Hz
- Une mobilité simple et en toute autonomie sans adaptateur d'alimentation externe

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	1
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Non
Résolutions analogiques max.	1920x1200 @ 60Hz
Nombre max. d'utilisateurs	1
MTBF	909 000

Connecteur(s)

Interface(s) console	USB Mini-B (5 broches)
Connecteurs hôte	VGA (15 broches , D-Sub haute densité) USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.9 à 10.15, 11.0 Linux 2.6 à 4.11 (<i>versions LTS uniquement ; glibc 2.18 ou version ultérieure requise</i>)
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Remarque	En cas d'interfaçage avec un appareil Linux, cet adaptateur est compatible avec les claviers QWERTY standard dans la configuration « U.S. English » uniquement
----------	--

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Liaison console utilisateur/USB Liaison vidéo (VGA) hôte/serveur Liaison clavier/souris (USB) hôte/serveur
----------------------	--



Alimentation		
	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	16.4 in [41.6 cm]
		1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Longueur du produit	0.0 in [0.0 mm]
	Largeur du produit	2.9 in [74.0 mm]
	Hauteur du produit	0.6 in [15.0 mm]
	Profondeur du produit	4.5 in [11.5 cm]
	Poids du produit	6.0 oz [170.0 g]
Informations d'emballage		
	Package Length	11.9 in [30.3 cm]
	Package Width	6.5 in [16.6 cm]
	Package Height	1.8 in [46.0 mm]
	Poids brut	12.8 oz [363.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur USB crash cart

Câble USB A vers Mini B

Clé de logiciel USB

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

