

# Pantum P3300DW imprimante laser 1200 x 1200 DPI A4 Wifi



*Pantum P3300DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 35 ppm, Impression recto-verso, Réseau prêt à l'usage*

**Référence :** P3300DW  
**Marque :** PANTUM  
**Référence fabricant :** P3300DW  
**Code EAN :** 6936358006477  
**Code UNSPSC :**

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Pantum P3300DW.
- Technologie d'impression: Laser, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 35 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage, Wifi.
- Couleur du produit: Blanc

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.7 Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android,iOS
Connectivité	
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	6,8 kg
Hauteur	232 mm
Largeur	354 mm
Profondeur	334 mm
Vitesse d'impression	
Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,2 s
Impression recto-verso	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto
Puissance	
Certifié Energy Star	Non
Consommation électrique (arrêt)	2 W

Consommation d'énergie (mode veille)	50 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	525 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 127 V
<b>Conditions environnementales</b>	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C
<b>Réseau</b>	
Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Réseau prêt à l'usage	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Païement sans contact	Oui
<b>Gestion du papier</b>	
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier épais, Papier fin, Transparences
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
<b>Design</b>	
Écran	LCD
Couleur du produit	Blanc
Écran intégré	Oui
<b>représentation / réalisation</b>	
Mémoire interne	256 Mo
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	30 dB
<b>Caractéristiques</b>	
Couleurs d'impression	Noir
Langues de la description de page	PCL 5e,PCL 6
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>	
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles

Fiche technique produite par OfficeXpress