



Le 19" ProLite E1980SD est moniteur à rétro-éclairage LED, avec un temps de réponse de 5 ms, un haut contraste et une fonction de correction de Gamma ou sRGB, qui permettent les nuances de couleurs les plus précises. Le ProLite E1980SD possède des entrées vidéos VGA et DVI, et est disponible en couleur noire.



### RÉTRO-ÉCLAIRAGE À LED

Un LCD CCFL typique utilise quatre lampes de rétroéclairage. Les diodes LED permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie et réduire les émissions de CO2 dans l'environnement, en faisant de cet écran LCD un vrai produit respectueux de l'environnement.



### ACR

Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d'affichage lorsque vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo

## 1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONALE	19"; 48cm
MATRICE	TN
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	301.05 x 376.32 mm; 11.9" x 14.8"
TEMPS DE RÉPONSE	2 ms
CONTRASTE	1000 : 1 typique
CONTRASTE	12 000 000 : 1 ACR
LUMINOSITÉ	250 cd/m <sup>2</sup> typique
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 170° / 160°; droit/gauche : 85° / 85°; en avant/en arrière : 75° / 85°
AFFICHAGE DES COULEURS	16.7 million
TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.294 x 0.294 mm
RÉSOLUTION NATIVE	1280 x 1024 ( 1.3 megapixel)
FRÉQUENCE HORIZONTALE	24 - 83 KHz
FRÉQUENCE VERTICALE	56 - 76 Hz
SYNCHRONISATION	Separate Sync
LE RATIO D'ASPECT	5 : 4

## 2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	VGA
ENTRÉE DIGITALE	DVI-D
HDCP	oui

## 3. FONCTIONS SPÉCIALES

APPLE - MAC	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
BOUTONS DE CONTRÔLE	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, Chinois) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Touche Menu, Touche + /Volume, Touche - / Eco, Touche Auto)
PARAMÈTRES RÉGLABLES	luminosité (contraste, luminosité, ECO, i-Style Colour, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V.), couleur (gamma, couleur, SRGB), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rappe de mémoire, sélection d'entrée, information), volume, réglage automatique
HAUT-PARLEURS	2 x 1 W (Stereo)
PROTECTION CONTRE LE VOL	adapté à la fermeture Kensington-lock™
SÉCURITÉ	CE, TÜV-GS, VCCI-B, TCO 6, CU
ANGLE D'INCLINAISON	21° vers le haut; 4° vers le bas
NORME VESA	100 x 100 mm

## 4. ACCESSOIRES

PILOTES	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
ACCESSOIRES FOURNIS	câble d'alimentation, câble DVI, câble audio, pied, guide de démarrage rapide, guide de sécurité

## 5. GESTION DE L'ÉNERGIE

---

ALIMENTATION	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
BLOC D'ALIMENTATION	interne
PUISSANCE D'UTILISATION	16 W typique; max. 0.5 W en mode veille
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS, ENERGY STAR®

## 6. EPEAT SILVER

---

EPEAT	EPEAT est un indice environnemental global qui permet d'identifier les ordinateurs et autres équipements électroniques plus écologiques et respectueux de l'environnement que les autres. Le certificat d'argent signifie que le moniteur est conforme à tous les critères requis et au moins 50% de plus de critères optionnelles. Le certificat d'argent EPEAT est valable dans les pays où iiyama a enregistré le produit. Veuillez visitez le site <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour connaître le statut d'enregistrement dans votre pays.
-------	--

---

## 7. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	411 x 402 x 204.5 mm
POIDS	2.9 kg

---

*All trademarks acknowledged. Errors and changes reserved. Product specifications are subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-13406-2 which specifies the number and type of pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.