

StarTech.com Émetteur récepteur HDMI sur fibre-optique - Prolongateur HDMI - 4K 60Hz - YUV4:4:4

StarTech.com ST121HD20FXA Émetteur récepteur HDMI sur fibre-optique - Son surround 7.1 - 4K 60Hz - YUV4:4:4

Référence : ST121HD20FXA
Marque : STARTECH
Référence fabricant : ST121HD20FXA
Code EAN : 0065030885034
Code UNSPSC :



DESCRIPTION

Description du produit

Kit émetteur et récepteur HDMI | HDMI 2.0b | 7.1 Surround Sound | Fibre monomode et multimode

Ce kit d'extendeur HDMI sur fibre vous permet de transmettre votre signal audio vidéo HDMI jusqu'à 1 km sur fibre monomode ou jusqu'à 300 m sur fibre optique multimode. Ce kit de convertisseur comprend l'émetteur et le récepteur pour une solution complète de bout en bout.

Qualité d'image 4K remarquable

Cet extendeur optique HDMI prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4 K à 60Hz (3840 x 2160), offrant une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. L' extendeur HDMI UHD prend en charge les fonctionnalités HDMI 2.0, offrant un sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4. Cela garantit une qualité d'image remarquable et une reproduction des couleurs exceptionnelle qui est idéale pour fournir un contenu vidéo à partir de sources telles qu'un téléviseur Apple 4K, Fire Stick 4K ou nVidia Shield.

Transmission longue distance

L' extendeur HDMI longue portée vous permet d'étendre un signal HDMI jusqu'à 1 km sur fibre monomode et 300 m sur fibre optique multimode. Il s'agit non seulement d'une solution longue portée remarquable qui peut étendre un signal HDMI à travers ou entre les bâtiments, mais en raison de la transmission de données par fibre optique à l'aide de lumière plutôt que de cuivre, elle n'entraînera ni ne sera affectée par les interférences électromagnétiques (EMI).

Recommandé par les professionnels de l'informatique depuis 1985

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle ST121HD20FXA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

The StarTech.com Advantage

- Prolonge une source vidéo HDMI dans un hôpital, sans interférence EMI (électromagnétique)
- Permet d'optimiser le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et les auditoriums
- Connectez une source vidéo à un écran situé à l'autre bout d'un grand ensemble de bâtiments

Caractéristiques du produit

- StarTech.com Émetteur récepteur HDMI sur fibre-optique - Prolongateur HDMI - 4K 60Hz - YUV4:4:4.
- Type: Émetteur et récepteur AV, Résolution maximale: 4096 x 2160 pixels, Distance de transfert maximale: 1000 m.
- Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: Mini-USB B.
- Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Tension de fonctionnement: 5 V, Courant de sortie: 1 A.
- Largeur: 66 mm, Profondeur: 100 mm, Hauteur: 26 mm.
- Largeur du colis: 248 mm, Profondeur du colis: 183 mm, Hauteur du colis: 55 mm

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	RoHS
Connectivité	
Technologie de connectivité	Avec fil
Connecteur USB	Mini-USB B
Entrée DC	Oui

Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	1
Commande (IR) entrée	2
Commande (IR) sortie	2
Nombre de ports USB	2
Poids et dimensions	
Poids	900 g
Hauteur	26 mm
Largeur	66 mm
Profondeur	100 mm
Puissance	
Consommation électrique typique	3 W
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Courant de sortie	1 A
Tension de fonctionnement	5 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de prise	Type M
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	915 g
Profondeur du colis	183 mm
Hauteur du colis	55 mm
Largeur du colis	248 mm
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Fibre
Manuel d'utilisation	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Blaster IR inclus	Oui
Types de fiches d'alimentation fournies	AU,EU,NA,UK
Récepteur infra-rouge compris	Oui
Caractéristiques	
Type	Émetteur et récepteur AV
Certification	REACH, CE, FCC
Grille de montage	Oui
Matériel	Acier
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Couleur du produit	Noir
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Bande passante	18 Gbit/s
Pieds en caoutchouc	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Connecteur de fibre optique	LC
Distance de transfert maximale	1000 m
Fréquence porteuse	38 kHz
Connexion en guirlande	Non
Données logistiques	
Hauteur du casier principal (externe)	38,8 cm
Largeur du casier principal (externe)	51,4 cm
Longueur du casier principal (externe)	30 cm
Produit par casier principal (externe)	20 pièce(s)

Fiche technique produite par OfficeXpress