

StarTech.com Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz



StarTech.com Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - Commutateur écran clavier souris DisplayPort - KVM DP - 4K 60 Hz

Référence : SV231DPDDUA2
Marque : STARTECH
Référence fabricant : SV231DPDDUA2
Code EAN : 0065030867177
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Ce commutateur KVM DisplayPort double affichage combine les normes d'affichage nouvelle génération avec un contrôle KVM homogène. Le commutateur KVM 2 ports offre une prise en charge des périphériques USB et audio, ainsi qu'une capacité d'affichage à deux écrans, ce qui simplifie la création d'un poste de travail multimédia capable de basculer entre deux systèmes à double affichage ou deux écrans DisplayPort.

Optimisez votre productivité avec deux sorties vidéo

Grâce à la prise en charge de deux entrées vidéo DisplayPort et de deux ordinateurs différents, ce commutateur KVM aide à optimiser la productivité. Vous pouvez accéder à plusieurs ordinateurs, ce qui vous donne toute la liberté dont vous avez besoin pour multiplier les tâches et accroître votre productivité. Chacun des ports DP prend en charge des résolutions jusqu'à 4K, pour obtenir une zone d'affichage maximale.

Vous pouvez également utiliser des adaptateurs économiques pour obtenir une configuration à deux écrans à l'aide du deuxième port HDMI ou DVI de votre ordinateur.

Qualité d'image remarquable

Le commutateur KVM DisplayPort double affichage prend en charge des résolutions jusqu'à 4K Ultra HD à 60 Hz, et peut facilement piloter deux grands écrans DP. C'est la solution idéale pour la création de postes de travail dédiés à la création d'image haute qualité, comme les activités de graphisme.

Un contrôle multimédia total

Le commutateur KVM est équipé de ports audio auxiliaires 3,5 mm, qui vous permettent de partager l'audio analogique indépendant à partir de chacun de vos ordinateurs connectés, au moyen de vos haut-parleurs de bureau. La prise en charge audio indépendante et la vidéo DP 4K sur deux écrans vous donnent un contrôle multimédia intégral entre différents ordinateurs, ce qui fait du commutateur KVM une solution de premier choix pour les applications professionnelles créatives telles que la conception et le montage audio et vidéo.

Partage pratique des périphériques

Ce commutateur KVM intègre un hub USB à 2 ports distinct de votre clavier et de votre souris HID. Cela vous permet de partager des périphériques USB entre chaque ordinateur connecté et ainsi d'éviter les frais nécessaires à l'acquisition d'équipements distincts. Le hub USB bascule automatiquement vos appareils USB connectés vers l'ordinateur sélectionné, ce qui vous évite le coût et les désagréments liés à l'équipement de chacun de vos ordinateurs avec leurs propres périphériques.

Le modèle SV231DPDDUA2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Caractéristiques du produit

- StarTech.com Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz.
- Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: DisplayPort.
- Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels.
- Couleur du produit: Noir, Certification: CE, FCC, REACH, TAA.
- Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1.5 A, Tension de sortie: 12 V.
- Certificats de durabilité: RoHS

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	RoHS
Écran	
Écran intégré	Non
Connectivité	
Connecteur USB	USB Type-A
Sortie de casque	3
Entrée DC	Oui
Port clavier	USB

Port souris	USB
Port vidéo	DisplayPort
Nombre d'ordinateurs contrôlés	2
Connexions audio	Oui
Nombre d'entrées de microphone	3
Ports de console	Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Quantité de ports USB de la console	4
Quantité de ports du concentrateur USB 2,0	2
Poids et dimensions	
Poids	1,2 kg
Poids du paquet	200 g
Hauteur	57,5 mm
Largeur	161 mm
Profondeur	100 mm
Profondeur du colis	238 mm
Hauteur du colis	91 mm
Largeur du colis	189 mm
Puissance	
Tension de sortie	12 V
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Courant d'entrée	1.5
Courant de sortie	0,6 A
Tension d'entrée AC	100-240 V
Types de fiches d'alimentation compatibles	AU,EU,UK,US
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Réseau	
Ethernet/LAN	Non
Vidéo	
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	1,2 kg
Profondeur du colis	249 mm
Hauteur du colis	97 mm
Largeur du colis	186 mm
Certificat	
Certification	CE, FCC
Conformité RoHS	Oui
Contenu de l'emballage	
Manuel d'utilisation	Oui
Pieds en caoutchouc	Oui
Autres caractéristiques	
Contrôle IP	N
Prise en charge audio	Oui
Design	
Certification	CE, FCC, REACH, TAA
Touches directes	Y
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Bouton poussez	Oui
représentation / réalisation	
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD
Connexion en guirlande	Non
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176200
Durabilité	
Certificats de durabilité	RoHS

Fiche technique produite par OfficeXpress