

Trendnet TI-G102i Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir



Trendnet TI-G102i, Géré, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex

Référence : TIG102I
Marque : TRENDNET
Référence fabricant : TI-G102I
Code EAN : 0710931161557
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Trendnet TI-G102i.
- Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 8192 entrées, Capacité de commutation: 20 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE...

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Connectivité	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
Quantité d'emplacements de modules SFP	2
Poids et dimensions	
Poids	884 g
Hauteur	50 mm
Largeur	160 mm
Profondeur	120 mm
Puissance	
Alimentation redondante (RPS)	Oui
Consommation (max)	13 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	-40 - 75 °C
Protocoles	
Protocoles de gestion	SNMP v1, v2c, v3
Réseau	
Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Soutien 10G	Non
Transmission des données	
Répertoire MAC	8192 entrées
Capacité de commutation	20 Gbit/s

Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Enregistrement-et-réémission	Oui
Taux de transfert	14,88 Mpps
Trames géantes	10240
Informations sur l'emballage	
Guide de démarrage rapide	Oui
Sécurité	
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Type d'authentification	RADIUS
Filtrage/protection BPDU	Oui
Authentification	Guest VLAN
Fonctions DHCP	DHCP relay
Caractéristiques de gestion	
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	Oui
Journal des événements du système	Oui
Type de commutateur	Géré
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	Oui
Design	
Certification	CE, FCC
Grille de montage	Non
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Bouton de réinitialisation	Oui
Matériau du boîtier/corps	Metal
Code (IP) Internationale Protection	IP30
Montage des rails DIN	Oui
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	617085 h
Micrologiciel évolutif	Oui
Code du système harmonisé	85176990
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Nombre de groupes multicast filtrés	256

Fiche technique produite par OfficeXpress