

LG 65UL3G UL3G Series - 65"écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique



LG 65UL3G - Classe de diagonale 65" UL3G Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - céramique noire

Référence : 65UL3G

Marque : LG

Référence fabricant : 65UL3G

Code EAN : 8806098681877

Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Rendu net des couleurs du contenu UHD

La série UL3G et son grand écran Ultra HD permettra d'améliorer la productivité de votre entreprise, quel que soit la situation. Tous les contenus s'affichent avec des couleurs éclatantes et des détails d'une grande finesse, offrant ainsi aux spectateurs une expérience visuelle plus nette.

Résolution ULTRA HD

Avec une résolution 4 fois plus élevée que FHD, les couleurs et les détails affichés sont plus saisissants et plus réalistes. De plus, le grand angle de vision rendu possible par la dalle IPS de LG fournit des contenus nets sans distorsion.

Codage vidéo haute efficacité

La série UL3G prend en charge la technologie HEVC* qui compresse/décompresse de manière efficace des contenus UHD de haute capacité et lit des vidéos de haute qualité avec moitié moins de trafic réseau comparé au codec H.264 actuel.

SoC haute performance avec webOS

Le Quad Core SoC intégré est en mesure d'exécuter plusieurs tâches à la fois, tout en offrant une lecture fluide du contenu, sans nécessiter de lecteur multimédia. En outre, la plateforme webOS de LG renforce le confort d'utilisation grâce à une interface utilisateur intuitive et à des outils de développement d'applications simples.

Diverses applications de capteur

La plate-forme webOS Smart Signage de LG prend facilement en charge les connexions à des capteurs externes, tels que des capteurs GPIO, NFC/RFID, de température et autres, via un port USB. Le coût total de la maintenance est réduit, car il n'est pas nécessaire d'acheter des logiciels ou des lecteurs multimédia supplémentaires.

Compatibilité avec le système de contrôle AV

La série UL3G est certifiée Crestron Connected® et offre ainsi un niveau de compatibilité plus élevé avec les commandes AV professionnelles, ce qui permet de parvenir à une intégration harmonieuse et à un contrôle automatisé*, qui vont donner un coup de boost à la gestion de votre entreprise.

Compatibilité avec le système de téléconférence

La certification de la compatibilité entre la série UL3G et le système Cisco permettant d'offrir un contrôle* puissant et intégré lors d'une vidéoconférence est en cours. Cette compatibilité vous permettra d'organiser des réunions de qualité grâce à l'élimination des pertes de temps dues au réglage de la qualité de l'image ou à la modification de l'entrée des appels entrants.

Surveillance et contrôle à distance

Grâce au Gestionnaire de contrôle, une solution de surveillance web intégrée, vous pouvez contrôler et surveiller en temps réel le statut de plusieurs écrans de la série UL3G, situés dans des lieux différents. Il est disponible sur les appareils connectés à Internet, vous permettant de réagir de manière flexible et rapide aux situations d'urgence, où que vous soyez.

Service d'entretien en temps réel grâce au service LG Signage 365 Care

La maintenance devient plus simple grâce au service en option Signage 365 Care*, une solution de service cloud fournie par LG Service. Elle gère à distance le statut des écrans des clients grâce aux diagnostics d'anomalies et aux services de contrôle à distance, garantissant ainsi la stabilité des activités des clients.

Caractéristiques du produit

- LG 65UL3G.
- Conception du produit: Carte A numérique.
- Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Technologie d'affichage: IPS, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD.
- Wifi.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Un grand écran Ultra HD, le UL3G permettra d'améliorer la productivité de votre entreprise, quel que soit la situation. Tous les contenus s'affichent avec des couleurs éclatantes et des détails d'une grande finesse, offrant ainsi aux spectateurs une expérience visuelle plus nette.

Rendu net des couleurs du contenu UHD Un grand écran Ultra HD, le UL3G permettra d'améliorer la productivité de votre entreprise, quel que soit la situation. Tous les contenus s'affichent avec des couleurs éclatantes et des détails d'une grande finesse, offrant ainsi aux spectateurs une expérience visuelle plus nette.

Résolution ULTRA HD Avec une résolution 4 fois plus élevée que FHD, les couleurs et les détails affichés sont plus saisissants et plus réalistes. De plus, le grand angle de vision rendu possible par la dalle IPS de LG fournit des contenus nets sans aucune distorsion.

Codage vidéo haute efficacité La série UL3G prend en charge la technologie HEVC qui compresse/décompresse de manière efficace des contenus UHD de haute capacité et lit des vidéos de haute qualité avec moitié moins de trafic réseau comparé au codec H.264 actuel.

SoC haute performance avec webOS Le Quad Core SoC intégré est en mesure d'exécuter plusieurs tâches à la fois, tout en offrant une lecture fluide du contenu, sans nécessiter de lecteur multimédia. En outre, la plateforme webOS de LG renforce le confort d'utilisation grâce à une interface utilisateur intuitive et à des outils de développement d'applications simples.

Points forts du produit

- Rendu net des couleurs du contenu UHD
- Résolution ULTRA HD
- Codage vidéo haute efficacité
- SoC haute performance avec webOS

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	185 Watt
Consommation électrique en mode marche	133 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	133 kWh/1 000 h
Consommation d'énergie annuelle	181 kWh
Classe de diagonale	164 cm (65")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	UL3G Series
Système d'exploitation	webOS
Processeur vidéo	Quad-Core
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Modes	Mode portrait, mode paysage
Dimensions	Sans support
Largeur	146.3 cm
Profondeur	8.78 cm
Hauteur	85 cm
Poids	21.3 kg
Couleur du boîtier	Céramique noire
Affichage	
Technologie d'affichage LCD	IPS
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	1 % de brume
Rapport de contraste d'image	1200:1
Taux de contraste dynamique	1000000:1
Luminosité	400 cd/m²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform, Crestron Connected Certified, LG SuperSign Media Editor, CMS compatible SuperSign, compatible SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, compatible Signage 365 Care, compatible SuperSign WB
Heures de fonctionnement/Jours	16 /7
Fonctions supplémentaires	BEACON technology, point d'accès sans fil
Supports et systèmes de montage	
Pied	Inclus
Interface de montage pour écran plat	300 x 300 mm
Compatibilité VESA	Oui
Lecteur multimédia	
Formats vidéo pris en charge	HEVC
Port USB	Oui

Nombre de ports USB	2
Télécommande	
Type	Télécommande
Système audio	
Fonctions supplémentaires	Haut-parleur intégré
Multimédia réseau et Internet	
Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Connecter & partager	Partage de contenu
Connexions	
Type de connecteur	3 x entrée HDMI 2 x USB 2.0 Sortie de ligne audio Entrée RS-232C Sortie RS-232C Télécommande
Divers	
Accessoires inclus	Serre-câble
Câbles inclus	Adaptateur série
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, CB, EMC, KC, ERP, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions & Poids - Détails	
Dimensions & Poids - Détails	Panneau sans support au sol - 146.3 cm x 8.78 cm x 85 cm x 21.3 kg Panneau avec support au sol - 146.3 cm x 26.9 cm x 91.4 cm
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress